

ČIŠTĚNÍ & ÚDRŽBA

DŘEVO s povrchovou úpravou - HARDWAX OIL (tvrdý voskový olej)

Chcete-li chránit dřevěnou podlahu s povrchovou úpravou Hardwax Oil a zabránit jejímu stárnutí, společnost Tarkett doporučujr používat následující produkty pro péči a údržbu:



Čištění

- Odstraňte nečistoty vysavačem nebo suchým mopem s mikrovláknem
- Pro důkladnější a šetrnější čištění použijte Bioclean pro podlahy s povrchovou úpravou Hardwax Oil (8792123) naředěný s vodou.
- Nedovolte, aby rozlité víno, káva, barvy atd. zůstaly na podlaze. Rozlité tekutiny ihned setřete.



Obnova

- Vyčistěte podlahu dle výše uvedeného návodu.
- Naneste tenkou vrstvu produktu Refresher pro produkty s povrchovou úpravou Hardwax Oil (8792209) který poskytuje dlouhodobou ochranu a vynikající odolnost proti skvrnám. Pro bílé podlahy doporučujeme použít Osmo "Liquid Wax Cleaner White" (3087).
- Produkt Refresher má také vynikající čisticí účinky - viz. tabulka níže.

Silně znečištěný povrch

- Na skvrny a silně znečištěný povrch použijte Osmo "Intensive Cleaner" (8019).

Nové ošetření

- V případě potřeby lokálních oprav nebo pro přeočlování použijte Osmo "Polyx@-oil" (3062).

Zachyťte nečistoty již u vchodu

Zachyťte nečistoty již u vstupu pomocí účinného systému rohoží. Čím více nečistot zachytíte u dveří, tím méně úklidu bude třeba v místnosti. Pamatujte, že štěrky a písek může poškrábat a poškodit podlahy.

Vnitřní klima

Správné vnitřní klima a vlhkost jsou velmi důležité. Relativní vlhkost vzduchu v interiéru by měla být na úrovni 30-60%, aby se předešlo nečekanému chování podlahy (roztahování/smršťování). Nadměrná vlhkost během stavby vyžaduje dobré větrání. Během topného období může být příliš nízká (méně než 30%). V takovém případě doporučujeme použít zvlhčovač vzduchu.

Všeobecná doporučení

Výrobky Tarkett a Osmo pro péči a údržbu podlah s úpravou Hardwax Oil usnadňují údržbu a prodlužují dlouhou životnost dřevěných podlah. Dřevo je přírodní materiál, který má různé vlastnosti v závislosti na dřevině. Tvrdosti dřevin se liší a mají odlišnou náchylnost na protlaky v povrchu. Všechny dřevěné podlahy mají tendenci se měnit barvu při vystavení UV-záření.

Odstraňování skvrn

Podlahy Tarkett s povrchovou úpravou Hardwax Oil jsou velmi odolné vůči skvrnám. Obecně platí, že se skvrny musí odstranit ihned, tedy před tím, než zaschnou. Následně očistěte dobře vyždímaným hadříkem. Níže je uveden návod, jaký čistič by měl být pro danou skvrnu použitý.

SKVRNA	ODSTRANĚNÍ POMOCÍ
Ovoce, šťáva, nealkoholické nápoje, pivo, víno, mléko, krém, káva, čaj	Bioclean pro podlahy s úpravou Hardwax Oil
Čokoláda, mastnota, šlehačka, guma, olej, dehet, asphalt	Refresher pro podlahy s úpravou Hardwax Oil
Inkoust, fixy, tuš, barvy, pastelky atd.	Refresher pro podlahy s úpravou Hardwax Oil
Moč, zvratky	Bioclean pro podlahy s úpravou Hardwax Oil
Krev	Studená voda

UPOZORNĚNÍ!

Při kontaktu olejových produktů s textilem hrozí riziko samovznícení. Olejové utěrky musí být okamžitě namočeny do vody anebo spáleny. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pro více informací navštivte www.tarkett.com

Pro více informací o čištění & údržbě dřevěných podlah s povrchovou úpravou Hardwax Oil a nejnovější doporučení, přejděte na www.osmo.com