

# CHECK

## one Vinyl der nächsten Generation

### Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm

### Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 180 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 2,196 m <sup>2</sup>
Palettengröße	CHECK one Diele	48 VPE = 105,408 m <sup>2</sup>
Fuge		4-seitige Fase
Nutzungsklasse		33 - gewerbliche Nutzung
Clicksystem		Loc-Click
Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 299 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,235 m <sup>2</sup>
Palettengröße	CHECK one Breitdiele	45 VPE = 105,577 m <sup>2</sup>
Fuge		4V-Fuge
Nutzungsklasse		34 - gewerbliche Nutzung
Clicksystem		Innovation-Click
Dielen- bzw. Fliesenmaß		610 x 305 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 1,861 m <sup>2</sup>
Palettengröße	CHECK one Fliese	60 VPE = 111,660 m <sup>2</sup>
Fuge		4V-Fuge
Nutzungsklasse		33 - gewerbliche Nutzung
Clicksystem		Innovation-Click
Dielen- bzw. Fliesenmaß		830 x 450 mm
Paketinhalt (VPE)		6 St. = 2,241 m <sup>2</sup>
Palettengröße	CHECK one Fliese XL	48 VPE = 107,568 m <sup>2</sup>
Fuge		4V-Fuge
Nutzungsklasse		34 - gewerbliche Nutzung
Clicksystem		Innovation-Click

### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichteicht	ISO 105-BO2	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Kratzfestigkeit	EN 438 T2	6 N
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	≤ 0,05 mm
Kantengeradheit	ISO 24342	≤ 0,05 mm
Resteindruck	ISO 24343-1	0,01 mm
Rutschhemmung	EN 14041 DIN 51130	DS R10
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,039 m <sup>2</sup> K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

\* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

